

# Absperrklappen A6..H/S, A6..HL/SL

## Die lukrative Alternative.

Wasser ist unser Element.  
[www.belimo.eu](http://www.belimo.eu)

5  
Jahre Garantie



Montagefreundlich, wartungsfrei, energiesparend.

Die neuen Belimo Absperrklappen A6..H/S mit Laschen- und A6..HL/SL mit Gewindeaugen passen in alle Auf-Zu-Absperrapplikationen für geschlossene Heiz- und Kühlwasserkreisläufe. Der Einsatz in offenen Wasserkreisläufen ist Dank des rostfreien Schliesskörpers ebenfalls problemlos möglich. Zudem trägt das dichtschliessende Absperrorgan dazu bei, Energieverluste zu vermeiden.

### Hochwertig mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Absperrklappen widerstehen problemlos extremen Medium-Temperaturen von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+120^{\circ}\text{C}$  (kurzfristig  $130^{\circ}\text{C}/1\text{h}$ ) und verfügen über eine widerstandsfähige Epoxy-Aussenbeschichtung sowie einen rostfreien Schliesskörper. Weil die Druckklassen PN 6/10/16 in die Flanschdimensionen integriert sind, reduzieren sich die Lagerhaltungskosten. Die hohe Material- und Fertigungsqualität verleiht den A6..-Absperrklappen eine lange Lebensdauer – zuverlässig leisten sie über viele Jahre hinweg wartungsfrei ihren Dienst.

### Das komplette Sortiment – jetzt direkt bestellen

Das durchgängige Sortiment umfasst Nennweiten von DN 25 bzw. DN 50 bis DN 350 mit optimalen Zeta/ $k_v$  Werten. Bestellen Sie jetzt direkt per Telefon oder E-Mail die neuen wartungsfreien A6..-Absperrklappen von Belimo.

**BELIMO**<sup>®</sup>

Sortimentsübersicht			handbetriebene Absperrklappen			
			mit Laschenaugen		mit Gewindeaugen	
						
DN (mm)	$\zeta$ Zeta-Wert	$k_{Vmax}$ (m³/h)	Handhebel	Schneckengetriebe	Handhebel	Schneckengetriebe
25	0,32	45	A625H			
32	0,55	55	A632H			
40	0,83	70	A640H			
50	1,23	90	A650H		A650HL	
65	0,88	180	A665H		A665HL	
80	0,73	300	A680H		A680HL	
100	0,47	580	A6100H		A6100HL	
125	0,58	820	A6125H	A6125S	A6125HL	A6125SL
150	0,32	1600	A6150H	A6150S	A6150HL	A6150SL
200	0,30	2900		A6200S		A6200SL
250	0,32	4400		A6250S		A6250SL
300	0,24	7300		A6300S		A6300SL
350	0,20	10900		A6350S		A6350SL

Alternativ steht ein breites Sortiment an bereits motorisierten Drosselklappen D6..N / D6..NL zur Verfügung. Kontaktieren Sie Ihre Belimo-Vertretung.

#### Ventilspezifikationen:

- Absperrklappe mit Epoxy-Beschichtung, Schliesskörper und Innenteile aus rostfreiem Stahl
- Zulässiger Druck ps: 1600 kPa
- Medien: Kalt- und Warmwasser (Wasser mit Glykol bis max. 50 % vol.)
- Medium-Temperatur: -20°C bis +120°C (kurzfristig: +130°C/1h)
- Leckrate: A (dicht nach EN12266-1)
- Drehwinkel: 0° bis 90°
- Handhebel mit 10 Rasterschritten und Stellungsanzeige
- Schneckengetriebe stufenlos mit Stellungsanzeige
- Flanschdimensionen:  
A6..H/S:  
PN 6/10/16 in DN 25 bis DN 200  
PN 10\*/16 in DN 250 bis DN 350  
\* auf Anfrage  
A6..HL/SL:  
PN 10/16 in DN 50 bis DN 150  
PN 16 in DN 200 bis DN 350
- Wartungsfrei
- Nachträglich problemlos motorisierbar

Wasser. Alles aus einer Hand.

Regelventile	Absperr- und Umschaltventile	Retrofit Ersatz / Sanierung / Modernisierung
		 <p>RETROFIT®</p> <p><a href="http://www.belimo.eu/retrofit">www.belimo.eu/retrofit</a></p>

