

Absperrklappen A6..H/S, A6..HL/SL Die lukrative Alternative.

Wasser ist unser Element.
www.belimo.eu

5
Jahre Garantie



Montagefreundlich, wartungsfrei, energiesparend.

Die neuen Belimo Absperrklappen A6..H/S mit Laschen- und A6..HL/SL mit Gewindeaugen passen in alle Auf-Zu-Absperrapplikationen für geschlossene Heiz- und Kühlwasserkreisläufe. Der Einsatz in offenen Wasserkreisläufen ist Dank des rostfreien Schliesskörpers ebenfalls problemlos möglich. Zudem trägt das dichtschiessende Absperrorgan dazu bei, Energieverluste zu vermeiden.

Hochwertig mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die dichtschiessenden Absperrklappen widerstehen problemlos extremen Mediumtemperaturen von -20°C bis $+120^{\circ}\text{C}$ und verfügen über eine widerstandsfähige Epoxy-Pulverbeschichtung sowie einen rostfreien Schliesskörper. Die hohe Material- und Fertigungsqualität verleiht den A6..-Absperrklappen eine lange Lebensdauer – zuverlässig leisten sie über viele Jahre hinweg wartungsfrei ihren Dienst.

Das komplette Sortiment – jetzt direkt bestellen

Das durchgängige Sortiment umfasst Nennweiten von DN 25 bis DN 700 mit Durchflüssen ($k_{v\text{ max}}$) von 45 bis 42800 m^3/h und optimalen Zeta-Werten. Bestellen Sie jetzt direkt per Telefon oder E-Mail die neuen wartungsfreien A6..-Absperrklappen von Belimo.

BELIMO[®]

Sortimentsübersicht			handbetriebene Absperrklappen			
			mit Laschenaugen		mit Gewindeaugen	
DN (mm)	ζ Zeta-Wert	k_{vmax} (m³/h)	Hand- hebel	Schnecken- getriebe	Hand- hebel	Schnecken- getriebe
25	0,32	45	A625H	D625N + ZD6N-S100		
32	0,55	55	A632H	D632N + ZD6N-S100		
40	0,83	70	A640H	D640N + ZD6N-S100		
50	1,23	90	A650H	D650N + ZD6N-S100	A650HL	D650NL + ZD6N-S100
65	0,88	180	A665H	D665N + ZD6N-S100	A665HL	D665NL + ZD6N-S100
80	0,73	300	A680H	D680N + ZD6N-S100	A680HL	D680NL + ZD6N-S100
100	0,47	580	A6100H	D6100N + ZD6N-S100	A6100HL	D6100NL + ZD6N-S100
125	0,58	820	A6125H	A6125S	A6125HL	A6125SL
150	0,32	1600	A6150H	A6150S	A6150HL	A6150SL
200	0,30	2900		A6200S		A6200SL
250	0,32	4400		A6250S		A6250SL
300	0,24	7300		A6300S		A6300SL
350	0,20	10900		A6350S		A6350SL
400	0,20	14200		D6400N + ZD6N-S400		D6400NL + ZD6N-S400
450	0,19	18800		D6450N + ZD6N-S450		D6450NL + ZD6N-S450
500	0,17	24100		D6500N + ZD6N-S500		D6500NL + ZD6N-S500
600	0,17	37300		D6600N + ZD6N-S600		D6600NL + ZD6N-S600
700	0,21	42800		D6700N + ZD6N-S700		D6700NL + ZD6N-S700

Alternativ steht ein breites Sortiment an bereits motorisierten Drosselklappen D6..N / D6..NL zur Verfügung. Kontaktieren Sie Ihre Belimo-Vertretung.

Ventilspezifikationen:

- Absperrklappe mit Epoxy-Beschichtung, Schliesskörper und Innenteile aus rostfreiem Stahl
- Zulässiger Druck ps: 1600 kPa
- Schliessdruck Δ ps: 1200 kPa (bis DN 350)
- Schliessdruck Δ ps: 1000 kPa (bis DN 700)
- Medien: Kalt- und Warmwasser (Wasser mit Glykol bis max. 50 % vol.)
- Mediumtemperatur: -20°C bis +120°C
- Leckrate: A (dicht nach EN12266-1)
- Drehwinkel: 0° bis 90°
- Handhebel mit 10 Rasterschritten und Stellungsanzeige
- Schneckengetriebe stufenlos mit Stellungsanzeige
- Flanschdimensionen:
A6..H/S:
PN 6/10/16 in DN 25 bis DN 200
PN 10*/16 in DN 250 bis DN 350
* auf Anfrage
PN 16 in DN 400 bis DN 700
A6..HL/SL:
PN 10/16 in DN 50 bis DN 150
PN 16 in DN 200 bis DN 700
- Wartungsfrei
- Nachträglich problemlos motorisierbar

Bestellbeispiele:

- A625H
- D625N + ZD6N-S100

Wasser. Alles aus einer Hand.

Regelventile	Absperr- und Umschaltventile	Retrofit Ersatz / Sanierung / Modernisierung
		www.belimo.eu/retrofit